Bestellformular Jalousie und Raffstore 2024

per Fax an 08224 999-222 oder E-Mail an vertrieb@reflexa.de

Reflexa

Kd.-Nr.	Kommission
Firma	Lieferwunsch
Ansprechpartner	Liefer-/Montageanschrift
Straße, Nr.	
PLZ, Ort	
Telefon / Fax	☐ Wiederholung Fax

Rabatt Jalousien	Rabatt Blende
Angebotsnummer	
☐ Lieferung	☐ Montage
Montagesets Raffstore	
☐ ja	☐ nein

Ausführung

- ☐ Lichtleittechnik _____ mm
- ☐ 38° Arbeitsstellung
- ☐ 90° Wendung (Standardausführung)
- ☐ Max.-Wendung (180°)
- ☐ Große Bandspule (Wendung variabel)
- ☐ mit Trägerkonsole KT
- ☐ Oberschiene stranggepresst
- ☐ Federspanntopf oben
- ☐ Federspanntopf unten

Kurbel

- ☐ Grau ☐ Braun ☐ Weiß
- ☐ abnehmbare Kurbel
- ☐ 45° Getriebeabgang
- ☐ 90° Getriebeabgang
- ☐ Spindelsperre

80er Unterschiene

Standard 79 x 15

- ☐ alte Ausführung 80 x 22 mm

Farbauswahl

gemäß Reflexa Wohnfühlfarben

		glänzend	matt	Feinstruktur
Führungsschiene / Abstandshalter	_____	☐	☐	☐
Spannwinkel	_____	☐	☐	☐
Unterschiene	_____	☐	☐	☐
Blenden	_____	☐	☐	☐
Lamellenfarbe	_____			

FS-Typ S70 (mit Montageprofil)

- ☐ FS-Länge = UK U-Blende ☐ Schrägschnitt _____°
- ☐ FS-Länge = Clipsprofil ☐ ohne Montageprofil
- ☐ mit Klinkeranschluss ☐ Bohrung Typ A (hinten)
- Länge _____ mm ☐ Bohrung Typ B (Laibung)

Absturzsicherung

- ☐ ja (Lieferung ohne Glas) Fensterwerkstoff
- _____mm Abstand UK FS ☐ Kunststoff
- _____mm Brüstungshöhe ☐ Aluminium
- ☐ Glaskantenschutz unten ☐ Holz / Holz-Alu

Blenden

Verbödung / Stoßverbinder		Putzträger
☐ genietet	☐ Sichtfläche außen	☐ montiert
☐ geschweißt	☐ Sichtfläche innen	☐ bauseits
☐ lose	☐ nach Zeichnung	☐ lose

Motor – Standard: Elero JA/JA Soft (mechanisch)

- ☐ Somfy io protect (bidirekt. Funk)
- ☐ Elero 868 JA Comfort (bidirekt. Funk)
- ☐ Elero JA Comfort (elektronisch)
- ☐ Elero SMI-Antrieb
- ☐ Elero 12V-DC-Antrieb
- ☐ Zentralmodul
- ☐ Elero 12V-DC mit Solarpanel inkl. Akku, Funkempf. / 1 Kanal Hand- o. Wandsender
- ☐ Sender (Stückzahl, Bezeichnung) _____

Pos.	Anzahl	Raffstore-Typ	Bestellmaße in mm: Breite	Höhe	Bedienung von innen gesehen: Bedienseite	versetzte Bedienung: +/–	Maße in mm	Länge Bedienung	Führung: Führungsschiene T	D	E30	S70	VT	VD	R	Abstandshalter: Typ	x-Maß	zusätzliche Sturmführungen Aufmaß: von innen und von links nach rechts		Spann-winkel: x-Maß	gekoppelte Anlage	BLENDE Aufmaß: von innen u. links nach rechts gesehen: Länge	Form	H1	B	H2	H3	P1	P2	Verbödung	Stoßverbinder	Gehrung	Gradzahl Außen / Inneneck	Unter-kommission

Bemerkungen

MP = Mehrpreis

Alle Maße sind in Millimetern (mm) anzugeben. Bestellmaße sind Fertigmaße und entsprechen der Aufmaßliste. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind ab Herstellungsbeginn nicht möglich. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Keine Haftung bei Druckfehlern. Änderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten.

Aufmaß erfolgte durch

☐ Fachh. ☐ Endabn. ☐ GVL

_____ Datum / Unterschrift Gebietsverkaufsleiter

_____ Datum / Unterschrift Kunde

Auftrag besteht aus ____ Seiten

REFLEXA-WERKE Albrecht GmbH
Silbermannstraße 29
89364 Rettenbach

Tel. 08224 999-0
Fax 08224 999-222
www.reflexa.de
vertrieb@reflexa.de

818200030/2024.04